

INFANT WARMER

Cuna de Calor Neonatal

A3051



Infant Surgeries

Intensive Care Units

Birth Rooms

Neonatal Resuscitator

Integrated X-Ray Cassette Tray

Pressure reduction valve with
flowmeter for O₂

Cirugías Neonatales

*Unidad de Tratamiento
Intensivo*

Salas de Parto

Sistema de Reanimación

*Bandeja para cassette de
Rayos X*

*Válvula reguladora de presión
con flujómetro para aire*

A3051 INFANT WARMER



TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TECNICAS

Heater power / Potencia de calefactor	560W
Voltage / Voltios	127/220 V 50/60Hz
External dimensions HxWxD / Dimensiones externas (AxAxF)	77" x 34" x 44"
Height till mattress area / Altura hasta el área del colchón	39"
Mattress dimensions / Dimensiones del colchón	25" x 19"
Bed dimensions / Dimensiones de la cuna	25" x 20"
Bed Inclination / Inclinación de la cuna	(-12°). Incline / Proclive (+12°) and/y Horizontal
Maximum weight / Peso máximo	7 Kg
Tray quantity / Cantidad de bandejas	2 trays / 2 bandejas
Wheels / Ruedas	4 wheels of 4" with lock / 4 ruedas de 4" con freno
Control Unit / Unidad de control	Microprocessor / Microprocesado
Temperature adjustment / Ajuste de temperatura	25.0°C a 38.0°C
Temperature range / Rango de indicación de la Temperatura	20.0°C a 45.0°C
Power adjustment manual mode/ Ajuste de potencia- modo manual	0-100%
Display resolution (skin temperature) / Resolución del display (temperatura de piel)	0.1°C
Control resolution (skin temperature) / Resolución de control (temperatura de piel)	+/- 0.2°C
Complete resuscitation kit with two flow-meters, one humidification flask and Mask size 0, with 1.5m silicone tubing Sistema de Reanimación integrado por dos flujómetros, humidificador, aspirador con regulador y frasco para secreciones	
ALARMS / ALARMAS:	
1- Failure power / Falta de energía	Yes / Si
2- High temperature / Alta temperatura	+1.0°C +/-0.2°C
3- High temperature –Security / Alta temperatura –Seguridad	15 minutes in maximum power 15 minutos en la máxima potencia
4- Low temperature / Baja temperatura	-1.0°C +/- 0.2°C
5- Skin probe alarm / Falta de sensor	Yes/Si
6- Patient probe dislodgement / Sensor desalojado de la piel	Yes/Si
7- Heater failure / Falla en el calefactor	Yes/Si
8- Manual mode / Modo manual	Every 10 minutes / Cada 10 minutos
Time of sound inhibit / Tiempo de inhibición del sonido de las alarmas 10 minutes / 10 minutos	
INDICATORS/ INDICACIONES:	
1- Heat power / Potencia de calentamiento	Horizontal Bar with 4 leds Barra horizontal con 4 leds
2- Silence mode / Sonido inhibido	Yellow Led / Led Amarillo
3- Manual mode / Modo manual	Green Led / Led verde
4- Servo mode / Modo servo	Green Led / Led verde
5- APGAR. Timer Display with minutes/seconds adjustment / Display Reloj APGAR y teclas de ajuste de minutos y segundos	
Apnea timer / Reloj de Apnea	0 to 10 minutes / 0 hasta 10 minutos
STANDARD ACCESSORIES / ACCESORIOS INCLUIDOS	
• Includes: One patient monitor tray, one IV Pole, two drawers and two oxygen cylinder holders. • Incluye: repisa para monitor, soporte para suero, dos gavetas, dos portacilindros de oxígeno.	
OPTIONS / OPCIONES	
• Scale, Adjustable Height, 4 Drawers Kit, Auxiliary halogen light, Phototherapy Light, 4 or 8 electric sockets. • Váscula, Altura variable, Lámpara de fototerapia, juego de 4 gavetas, luz halógena auxiliar, 4 u 8 tomas para corriente eléctrica	

Contact us for additional information.

Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



Advanced
Instrumentations

6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166

Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351

sales@advanced-inst.com

www.advanced-inst.com